

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW ZAPEWNIANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
„Poprawa stanu technicznego nawierzchni torów na obszarze działania Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach”
ZADANIE NR 1, 2

Lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość
1.	Komplet mocowania typu SB szyny do podkładu (4 łapki SB-4; 4 wkładki izolacyjne WKW-60, 2 przekładki podszynowe typu PKW60Ps).	szt.	3 986
2.	Podkład drewniany twardy zbrojony na PM-60.	szt.	486
3.	Podkład drewniany twardy zbrojony na PM-49.	szt.	295
4.	Przekładka podszynowa polietylenowa do nawierzchni z zamocowaniem klasycznym D-60	szt.	972
5.	Przekładka podszynowa polietylenowa do nawierzchni z zamocowaniem klasycznym D-49	szt.	590
6.	Przekładka podszynowa polietylenowa do nawierzchni z zamocowaniem klasycznym B-49	szt.	7 429
7.	Łapka do szyn Łpa-2.	szt.	1 944
8.	Śruba stopowa M22x72mm z nakrętką.	szt.	1944
9.	Pierścień sprężysty trzyzwojowy Pds-25B (Z-3).	szt.	1944
10.	Łapka do szyn Łp-2.	szt.	16038
11.	Śruba stopowa M22x65mm z nakrętką.	szt.	16038
12.	Pierścień sprężysty dwuzwojowy typu Pds-25A (Z-2).	szt.	16230
13.	Łubek Ł-60 6- otworowy 60E1 wzmocniony	szt.	32
14.	Śruba łubkowa M24x165mm z nakrętką.	szt.	96
15.	Łubek Ł-49 6- otworowy 49E1 wzmocniony	szt.	32
16.	Śruba łubkowa M24x140mm z nakrętką.	szt.	96
17.	Rz 60E1 1:9 190 ssd krzyżownice kuto-zgrzewane, odmiana klasyczna łubkowana styki podparte, drewno twarde.	kpl.	1,00
18.	Podrozjazdnice drewniane twarde dla rozjazdu Rz 60E1 1:9 190	m3	8,60
19.	Rz 60E1 1:9 300 ssd krzyżownice kuto-zgrzewane odmiana klasyczna łubkowana styki podparte, drewno twarde.	kpl.	1
20.	Podrozjazdnice drewniane twarde dla rozjazdu Rz 60E1 1:9 300	m3	10,40
21.	Rz 49E1 1:9 190 ssd krzyżownice kuto-zgrzewane, odmiana klasyczna łubkowana styki podparte, drewno twarde	kpl.	1,00
22.	Podrozjazdnice drewniane twarde dla rozjazdu Rz 49E1 1:9 190	m3	7,97
23.	Rz 49E1 1:9 300 ssd krzyżownice kuto-zgrzewane odmiana klasyczna łubkowana styki podparte, drewno twarde.	kpl.	3
24.	Podrozjazdnice drewniane twarde dla rozjazdu Rz 49E1 1:9 300	m3	27,78
25.	Rkpd 60E1 1:9 190 ssd krzyżownice kuto-zgrzewane odmiana klasyczna łubkowana styki podparte, drewno twarde.	kpl.	2,00
26.	Podrozjazdnice drewniane twarde dla rozjazdu Rkpd 60E1 1:9 190	m3	26,31
27.	Rkpd 49E1 1:9 190 ssd krzyżownice kuto-zgrzewane odmiana klasyczna łubkowana styki podparte, drewno twarde.	kpl.	1,00
28.	Podrozjazdnice drewniane twarde dla rozjazdu Rkpd 49E1 1:9 190	m3	11,76
29.	Kliniec.	m3	1927,20
30.	Tłuczeń klasy I gat. I o frakcji nominalnej 31,5-50mm według normy PN-EN 13450:2004 zgodny z WTWiO ILK3b-5100/10/07 z dnia 23.04.2014r.	m3	15153,00