

Czechowice-Dziedzice, dnia 09.01.2025 r.

Nr postępowania zakupowego: P6-24I002R-47/2024

Pytania i odpowiedzi część I

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w związku z prowadzonym postępowaniem na Wykonanie robót ziemnych wraz z odwodnieniem torowiska i wzmocnieniem podtorza dla zadania: „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: Linia E 65 na odcinku Zabrzeg – Zebrzydowice (granica państwa)”, podaje treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Część T.1.1 Roboty ziemne wraz z odwodnieniem poz. 4.2, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 4.9 – jakie dokładnie pozostałe materiały GW ma na myśli? Wypełnienie ażurów, podsypka?

Odpowiedź

Po stronie GW są elementy betonowe umocnienia rowów (ażury, korytka, obrzeża), geomembrana do uszczelnienia, kruszywo do zasypki odwodnienia wgłębnego, drenokolektory, geowłóknina oraz wymienione w przedmiarze elementy studni. Po stronie PW podsypka piaskowo-cementowa oraz materiały nie wymienione przez GW w przedmiarze robót oraz SWZ, niezbędne do należytego wykonania robót zgodnie ze STWiORB oraz projektem. Wstępnie wypełnienie ażurów przewidziano humusem lub innym materiałem. Materiał do wypełnienia po stronie GW, miejsce pobrania zlokalizowane będzie na terenie budowy.

Pytanie nr 2

Część T.1.2 Roboty ziemne wraz z odwodnieniem poz. 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.17 - jakie dokładnie pozostałe materiały GW ma na myśli? Wypełnienie ażurów, podsypka?

Odpowiedź

Po stronie GW są elementy betonowe umocnienia rowów (ażury, korytka, obrzeża), geomembrana do uszczelnienia, kruszywo do zasypki odwodnienia wgłębnego, drenokolektory, geowłóknina oraz wymienione w przedmiarze elementy studni. Po stronie PW podsypka piaskowo-cementowa oraz materiały nie wymienione przez GW w przedmiarze robót oraz SWZ, niezbędne do należytego wykonania robót zgodnie ze STWiORB oraz projektem. Wstępnie wypełnienie ażurów przewidziano humusem lub innym materiałem. Materiał do wypełnienia po stronie GW, miejsce pobrania zlokalizowane będzie na terenie budowy.

Pytanie nr 3

Część T.1.3 Roboty ziemne wraz z odwodnieniem poz. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 - jakie dokładnie pozostałe materiały GW ma na myśli? Wypełnienie ażurów, podsypka?

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000039372
REGON 192547620
NIP 583-27-54-002
Kapitał zakładowy 372 183 500 zł

80-051 Gdańsk, ul. Sandomierska 19
tel./fax +48 (58) 721 55 78 w. 155
tel. +48 (58) 721 55 78 w. 150
e-mail ppmt@ppmt.pl
www www.ppmt.pl

Odpowiedź

Po stronie GW są elementy betonowe umocnienia rowów (ażury, korytka, obrzeża), geomembrana do uszczelnienia, kruszywo do zasypki odwodnienia wgłębnego, drenokolektory, geowłóknina oraz wymienione w przedmiarze elementy studni. Po stronie PW podsypka piaskowo-cementowa oraz materiały nie wymienione przez GW w przedmiarze robót oraz SWZ, niezbędne do należytego wykonania robót zgodnie ze STWiORB oraz projektem. Wstępnie wypełnienie ażurów przewidziano humusem lub innym materiałem. Materiał do wypełnienia po stronie GW, miejsce pobrania zlokalizowane będzie na terenie budowy.

Pytanie nr 4

Część T.1.3 Roboty ziemne wraz z odwodnieniem poz. 4.3 – Czy materiał tj. ażury, obrzeża są po stronie GW?

Odpowiedź

Po stronie GW są elementy betonowe umocnienia rowów (ażury, korytka, obrzeża), geomembrana do uszczelnienia, kruszywo do zasypki odwodnienia wgłębnego, drenokolektory, geowłóknina oraz wymienione w przedmiarze elementy studni. Po stronie PW podsypka piaskowo-cementowa oraz materiały nie wymienione przez GW w przedmiarze robót oraz SWZ, niezbędne do należytego wykonania robót zgodnie ze STWiORB oraz projektem. Wstępnie wypełnienie ażurów przewidziano humusem lub innym materiałem. Materiał do wypełnienia po stronie GW, miejsce pobrania zlokalizowane będzie na terenie budowy.