Nr rozjazdu	Nr toru	Typ rozjazdu	Kierunek zwrotny	Skos	Promień bazowy	Promień po wytukowaniu	Rodzaj połączenia	Prędkość na torze	Prędkość na kierunek zwrotny	Odmiana	Pochylenie toków	Kształtownik iglicowy	Rodzaj iglic	Gatunek stali szynowej iglic i opornic	Gatunek stali szynowej szyn łączących i pozostałych	Krzyżownica	Kierownice	Grubość płyt żebrowych	Rolki podiglicowe	Zamknięcia nastawcze	Osłona zamknięcia	Układ sterowania	Kontrola położenia iglic	Rodzaj przytwierdzenia opornic	Rodzaj przytwierdzenia szyn	Podrozjazdnice	Zamki napędów zwrotnocowych	Dostawa rozjazdu w bloku
1	4	Rz	P	1:18,5	1200	N.d.	Banalizacyjne	140	100	spawana	1:∞ lub 1:40	60E1A1 (Zu-1 60) lub 60E1A6 (I60)	sprężyste	R350HT	R260 pod warunkiem 2) lub R350HT	monoblokowe ze staliwa manganowego	33C1 (R320Cr) lub Kn60 (R320Cr)	20 mm	zintegrowane lub swobodne	suwakowe niewrażliwe na pełzanie	podrożajdnica stalowa	trójfazowe napędy zwrotnicowe pojedyncze z mechanicznymi sprzężeniami zamknięć nastawczych	niezależne kontrolery	Sprężyste IBAV (Df-2)	sprężyste Skl12	strunobetonowe	4	tak
2	3	Rz	L	1:18,5	1200	N.d.	Banalizacyjne	120	100	spawana	1:∞ lub 1:40	60E1A1 (Zu-1 60) lub 60E1A6 (I60)	sprężyste	R350HT	R260 pod warunkiem 2) lub R350HT	monoblokowe ze staliwa manganowego	33C1 (R320Cr) lub Kn60 (R320Cr)	20 mm	zintegrowane lub swobodne	suwakowe niewrażliwe na pełzanie	podrożajdnica stalowa	trójfazowe napędy zwrotnicowe pojedyncze z mechanicznymi sprzężeniami zamknięć nastawczych	niezależne kontrolery	Sprężyste IBAV (Df-2)	sprężyste Skl12	strunobetonowe	4	tak
3	2	Rz	P	1:18,5	1200	N.d.	Banalizacyjne	160	100	spawana	1:∞ lub 1:40	60E1A1 (Zu-1 60) lub 60E1A6 (I60)	sprężyste	R350HT	R350HT	monoblokowe ze staliwa manganowego	33C1 (R320Cr) lub Kn60 (R320Cr)	20 mm	zintegrowane lub swobodne	suwakowe niewrażliwe na pełzanie	podrożajdnica stalowa	trójfazowe napędy zwrotnicowe pojedyncze z mechanicznymi sprzężeniami zamknięć nastawczych	niezależne kontrolery	Sprężyste IBAV (Df-2)	sprężyste Skl12	strunobetonowe	4	tak
4	2	Rz	P	1:12	500	N.d.	Banalizacyjne	160	60	spawana	1:∞ lub 1:40	60E1A1 (Zu-1 60) lub 60E1A6 (I60)	sprężyste	R350HT	R350HT	monoblokowe ze staliwa manganowego	33C1 (R320Cr) lub Kn60 (R320Cr)	20 mm	zintegrowane lub swobodne	suwakowe niewrażliwe na pełzanie	podrożajdnica stalowa	trójfazowe napędy zwrotnicowe pojedyncze z mechanicznymi sprzężeniami zamknięć nastawczych	niezależne kontrolery	Sprężyste IBAV (Df-2)	sprężyste Skl12	strunobetonowe	4	tak
5	1	Rz	L	1:18,5	1200	N.d.	Banalizacyjne	160	100	spawana	1:∞ lub 1:40	60E1A1 (Zu-1 60) lub 60E1A6 (I60)	sprężyste	R350HT	R350HT	monoblokowe ze staliwa manganowego	33C1 (R320Cr) lub Kn60 (R320Cr)	20 mm	zintegrowane lub swobodne	suwakowe niewrażliwe na pełzanie	podrożajdnica stalowa	trójfazowe napędy zwrotnicowe pojedyncze z mechanicznymi sprzężeniami zamknięć nastawczych	niezależne kontrolery	Sprężyste IBAV (Df-2)	sprężyste Skl12	strunobetonowe	4	tak
6	1	Rz	P	1:12	500	N.d.	Banalizacyjne	160	60	spawana	1:∞ lub 1:40	60E1A1 (Zu-1 60) lub 60E1A6 (I60)	sprężyste	R350HT	R350HT	monoblokowe ze staliwa manganowego	33C1 (R320Cr) lub Kn60 (R320Cr)	20 mm	zintegrowane lub swobodne	suwakowe niewrażliwe na pełzanie	podrożajdnica stalowa	trójfazowe napędy zwrotnicowe pojedyncze z mechanicznymi sprzężeniami zamknięć nastawczych	niezależne kontrolery	Sprężyste IBAV (Df-2)	sprężyste Skl12	strunobetonowe	4	tak
7	1	Rz	L	1:12	500	N.d.	Banalizacyjne	160	60	spawana	1:∞ lub 1:40	60E1A1 (Zu-1 60) lub 60E1A6 (I60)	sprężyste	R350HT	R350HT	monoblokowe ze staliwa manganowego	33C1 (R320Cr) lub Kn60 (R320Cr)	20 mm	zintegrowane lub swobodne	suwakowe niewrażliwe na pełzanie	podrożajdnica stalowa	trójfazowe napędy zwrotnicowe pojedyncze z mechanicznymi sprzężeniami zamknięć nastawczych	niezależne kontrolery	Sprężyste IBAV (Df-2)	sprężyste Skl12	strunobetonowe	4	tak
8	1	Rz	P	1:14	760	N.d.	Banalizacyjne	160	80	spawana	1:∞ lub 1:40	60E1A1 (Zu-1 60) lub 60E1A6 (I60)	sprężyste	R350HT	R350HT	monoblokowe ze staliwa manganowego	33C1 (R320Cr) lub Kn60 (R320Cr)	20 mm	zintegrowane lub swobodne	suwakowe niewrażliwe na pełzanie	podrożajdnica stalowa	trójfazowe napędy zwrotnicowe pojedyncze z mechanicznymi sprzężeniami zamknięć nastawczych	niezależne kontrolery	Sprężyste IBAV (Df-2)	sprężyste Skl12	strunobetonowe	4	tak
9	2	Rz	L	1:12	500	N.d.	Banalizacyjne	160	60	spawana	1:∞ lub 1:40	60E1A1 (Zu-1 60) lub 60E1A6 (I60)	sprężyste	R350HT	R350HT	monoblokowe ze staliwa manganowego	33C1 (R320Cr) lub Kn60 (R320Cr)	20 mm	zintegrowane lub swobodne	suwakowe niewrażliwe na pełzanie	podrożajdnica stalowa	trójfazowe napędy zwrotnicowe pojedyncze z mechanicznymi sprzężeniami zamknięć nastawczych	niezależne kontrolery	Sprężyste IBAV (Df-2)	sprężyste Skl12	strunobetonowe	4	tak
10	2	Rz	L	1:14	760	N.d.	Banalizacyjne	160	80	spawana	1:∞ lub 1:40	60E1A1 (Zu-1 60) lub 60E1A6 (I60)	sprężyste	R350HT	R350HT	monoblokowe ze staliwa manganowego	33C1 (R320Cr) lub Kn60 (R320Cr)	20 mm	zintegrowane lub swobodne	suwakowe niewrażliwe na pełzanie	podrożajdnica stalowa	trójfazowe napędy zwrotnicowe pojedyncze z mechanicznymi sprzężeniami zamknięć nastawczych	niezależne kontrolery	Sprężyste IBAV (Df-2)	sprężyste Skl12	strunobetonowe	4	tak
11	3	Rz	P	1:14	760	N.d.	Banalizacyjne	120	80	spawana	1:∞ lub 1:40	60E1A1 (Zu-1 60) lub 60E1A6 (I60)	sprężyste	R350HT	R350HT	monoblokowe ze staliwa manganowego	33C1 (R320Cr) lub Kn60 (R320Cr)	20 mm	zintegrowane lub swobodne	suwakowe niewrażliwe na pełzanie	podrożajdnica stalowa	trójfazowe napędy zwrotnicowe pojedyncze z mechanicznymi sprzężeniami zamknięć nastawczych	niezależne kontrolery	Sprężyste IBAV (Df-2)	sprężyste Skl12	strunobetonowe	4	tak
12	3	Rz	P	1:14	760	N.d.	Dojazdowe zasadnicze	120	80	spawana	1:∞ lub 1:40	60E1A1 (Zu-1 60) lub 60E1A6 (I60)	sprężyste	R350HT	R350HT	monoblokowe ze staliwa manganowego	33C1 (R320Cr) lub Kn60 (R320Cr)	20 mm	zintegrowane lub swobodne	suwakowe niewrażliwe na pełzanie	podrożajdnica stalowa	trójfazowe napędy zwrotnicowe pojedyncze z mechanicznymi sprzężeniami zamknięć nastawczych	niezależne kontrolery	Sprężyste IBAV (Df-2)	sprężyste Skl12	strunobetonowe	4	tak
13	4	Rz	L	1:14	760	N.d.	Banalizacyjne	140	80	spawana	1:∞ lub 1:40	60E1A1 (Zu-1 60) lub 60E1A6 (I60)	sprężyste	R350HT	R350HT	monoblokowe ze staliwa manganowego	33C1 (R320Cr) lub Kn60 (R320Cr)	20 mm	zintegrowane lub swobodne	suwakowe niewrażliwe na pełzanie	podrożajdnica stalowa	trójfazowe napędy zwrotnicowe pojedyncze z mechanicznymi sprzężeniami zamknięć nastawczych	niezależne kontrolery	Sprężyste IBAV (Df-2)	sprężyste Skl12	strunobetonowe	4	tak
14	4	Rłd	L	1:14	760	1000/3169.73	Dojazdowe zasadnicze	100	80	spawana	1:∞ lub 1:40	60E1A1 (Zu-1 60) lub 60E1A6 (I60)	sprężyste	R350HT	R350HT	monoblokowe ze staliwa manganowego	33C1 (R320Cr) lub Kn60 (R320Cr)	20 mm	zintegrowane lub swobodne	suwakowe niewrażliwe na pełzanie	podrożajdnica stalowa	trójfazowe napędy zwrotnicowe pojedyncze z mechanicznymi sprzężeniami zamknięć nastawczych	niezależne kontrolery	Sprężyste IBAV (Df-2)	sprężyste Skl12	strunobetonowe	4	tak
15	5	Rz	L	1:9	190	N.d.	Dojazdowe dodatkowe	80	40	spawana	1:∞	60E1A1 (Zu-1 60) lub 60E1A6 (I60)	sprężyste lub szynowo - sprężyste	R260	R260	stała blokowa perlityzowana lub stała z wydłużonym dziobem zgrzewano - spawanym lub stała z dziobem kuto-zgrzewanym	33C1 (R320Cr) lub Kn60 (R320Cr)	16 mm	zintegrowane lub swobodne	suwakowe niewrażliwe na pełzanie	standard	trójfazowe napędy zwrotnicowe pojedyncze	niezależne kontrolery	Sprężyste IBAV (Df-2)	sprężyste Skl12	strunobetonowe	brak	nie
16	5	Rłd	P	1:9	300	1200/400.307	Dojazdowe dodatkowe	80	60	spawana	1:∞	60E1A1 (Zu-1 60) lub 60E1A6 (I60)	sprężyste lub szynowo - sprężyste	R260	R260	stała blokowa perlityzowana lub stała z wydłużonym dziobem zgrzewano - spawanym lub stała z dziobem kuto-zgrzewanym	33C1 (R320Cr) lub Kn60 (R320Cr)	16 mm	zintegrowane lub swobodne	suwakowe niewrażliwe na pełzanie	standard	trójfazowe napędy zwrotnicowe pojedyncze	niezależne kontrolery	Sprężyste IBAV (Df-2)	sprężyste Skl12	strunobetonowe	brak	nie
17	7	Rłd	P	1:9	300	760/496.252	Dojazdowe dodatkowe	60	40	spawana	1:∞	60E1A1 (Zu-1 60) lub 60E1A6 (I60)	sprężyste lub szynowo - sprężyste	R260	R260	stała blokowa perlityzowana lub stała z wydłużonym dziobem zgrzewano - spawanym lub stała z dziobem kuto-zgrzewanym	33C1 (R320Cr) lub Kn60 (R320Cr)	16 mm	zintegrowane lub swobodne	suwakowe niewrażliwe na pełzanie	standard	trójfazowe napędy zwrotnicowe pojedyncze	niezależne kontrolery	Sprężyste IBAV (Df-2)	sprężyste Skl12	strunobetonowe	brak	nie
18	6	Rłd	P	1:9	300	600.46/600.46	Ochronne	80	40	spawana	1:∞	60E1A1 (Zu-1 60) lub 60E1A6 (I60)	szynowo sprężyste	R260	R260	stała blokowa perlityzowana lub stała z wydłużonym dziobem zgrzewano - spawanym lub stała z dziobem kuto-zgrzewanym	33C1 (R320Cr) lub Kn60 (R320Cr)	16 mm	swobodne	suwakowe niewrażliwe na pełzanie	standard	trójfazowe napędy zwrotnicowe pojedyncze	-	Sprężyste IBAV (Df-2)	sprężyste Skl12	strunobetonowe	brak	nie
19	9	Rz	P	1:9	190	N.d.	Boczne	40	40	spawana	1:∞	49E1A3 (I49)	szynowo sprężyste	R260	R260	stała z dziobem kuto-zgrzewanym lub stała szynowa/składana	Kn60 (R320Cr)	16 mm	zintegrowane lub swobodne	suwakowe niewrażliwe na pełzanie	standard	trójfazowe napędy zwrotnicowe pojedyncze	-	Sprężyste IBAV (Df-2) lub Standard	sprężyste Skl12	strunobetonowe	brak	nie
20	7	Rłd	P	1:9	300	1200/400.307	Dojazdowe dodatkowe	60	60	spawana	1:∞	60E1A1 (Zu-1 60) lub 60E1A6 (I60)	sprężyste lub szynowo - sprężyste	R260	R260	stała blokowa perlityzowana lub stała z wydłużonym dziobem zgrzewano - spawanym lub stała z dziobem kuto-zgrzewanym	33C1 (R320Cr) lub Kn60 (R320Cr)	16 mm	zintegrowane lub swobodne	suwakowe niewrażliwe na pełzanie	standard	trójfazowe napędy zwrotnicowe pojedyncze	niezależne kontrolery	Sprężyste IBAV (Df-2)	sprężyste Skl12	strunobetonowe	brak	nie
21	6	Rłd	L	1:9	300	2350/344.04	Ochronne	80	40	spawana	1:∞	60E1A1 (Zu-1 60) lub 60E1A6 (I60)	szynowo sprężyste	R260	R260	stała blokowa perlityzowana lub stała z wydłużonym dziobem zgrzewano - spawanym lub stała z dziobem kuto-zgrzewanym	33C1 (R320Cr) lub Kn60 (R320Cr)	16 mm	swobodne	suwakowe niewrażliwe na pełzanie	standard	trójfazowe napędy zwrotnicowe pojedyncze	-	Sprężyste IBAV (Df-2)	sprężyste Skl12	strunobetonowe	brak	nie
22	5	Rłd	L	1:9	300	760/496.252	Dojazdowe dodatkowe	80	60	spawana	1:∞	60E1A1 (Zu-1 60) lub 60E1A6 (I60)	sprężyste lub szynowo - sprężyste	R260	R260	stała blokowa perlityzowana lub stała z wydłużonym dziobem zgrzewano - spawanym lub stała z dziobem kuto-zgrzewanym	33C1 (R320Cr) lub Kn60 (R320Cr)	16 mm	zintegrowane lub swobodne	suwakowe niewrażliwe na pełzanie	standard	trójfazowe napędy zwrotnicowe pojedyncze	niezależne kontrolery	Sprężyste IBAV (Df-2)	sprężyste Skl12	strunobetonowe	brak	nie
23	5	Rłd	P	1:9	300	760/496.252	Ochronne	80	40	spawana	1:∞	60E1A1 (Zu-1 60) lub 60E1A6 (I60)	szynowo sprężyste	R260	R260	stała blokowa perlityzowana lub stała z wydłużonym dziobem zgrzewano - spawanym lub stała z dziobem kuto-zgrzewanym	33C1 (R320Cr) lub Kn60 (R320Cr)	16 mm	swobodne	suwakowe niewrażliwe na pełzanie	standard	trójfazowe napędy zwrotnicowe pojedyncze	-	Sprężyste IBAV (Df-2)	sprężyste Skl12	strunobetonowe	brak	nie
24	4	Rłd	P	1:12	500	1200/857.76	Dojazdowe zasadnicze	100	80	spawana	1:∞ lub 1:40	60E1A1 (Zu-1 60) lub 60E1A6 (I60)	sprężyste	R350HT	R350HT	monoblokowe ze staliwa manganowego	33C1 (R320Cr) lub Kn60 (R320Cr)	20 mm	zintegrowane lub swobodne	suwakowe niewrażliwe na pełzanie	podrożajdnica stalowa	trójfazowe napędy zwrotnicowe pojedyncze z mechanicznymi sprzężeniami zamknięć nastawczych	niezależne kontrolery	Sprężyste IBAV (Df-2)	sprężyste Skl12	strunobetonowe	4	tak
25	4	Rz	L	1:9	190	N.d.	Ochronne	100	40	spawana	1:∞	60E1A1 (Zu-1 60) lub 60E1A6 (I60)	szynowo sprężyste	R350HT	R350HT	stała blokowa perlityzowana lub stała z wydłużonym dziobem zgrzewano - spawanym lub stała z dziobem kuto-zgrzewanym	33C1 (R320Cr) lub Kn60 (R320Cr)	16 mm	swobodne	suwakowe niewrażliwe na pełzanie	standard	trójfazowe napędy zwrotnicowe pojedyncze	-	Sprężyste IBAV (Df-2)	sprężyste Skl12	strunobetonowe	2	tak
26	3	Rłd	L	1:12	500	1200/857.76	Dojazdowe zasadnicze	100	80	spawana	1:∞ lub 1:40	60E1A1 (Zu-1 60) lub 60E1A6 (I60)	sprężyste	R350HT	R350HT	monoblokowe ze staliwa manganowego	33C1 (R320Cr) lub Kn60 (R320Cr)	20 mm	zintegrowane lub swobodne	suwakowe niewrażliwe na pełzanie	podrożajdnica stalowa	trójfazowe napędy zwrotnicowe pojedyncze z mechanicznymi sprzężeniami zamknięć nastawczych	niezależne kontrolery	Sprężyste IBAV (Df-2)	sprężyste Skl12	strunobetonowe	4	tak
27	3	Rz	P	1:9	190	N.d.	Ochronne	100	40	spawana	1:∞	60E1A1 (Zu-1 60) lub 60E1A6 (I60)	szynowo sprężyste	R350HT	R350HT	stała blokowa perlityzowana lub stała z wydłużonym dziobem zgrzewano - spawanym lub stała z dziobem kuto-zgrzewanym	33C1 (R320Cr) lub Kn60 (R320Cr)	16 mm	swobodne	suwakowe niewrażliwe na pełzanie	standard	trójfazowe napędy zwrotnicowe pojedyncze	-	Sprężyste IBAV (Df-2)	sprężyste Skl12	strunobetonowe	2	tak
28	2	Rz	P	1:18,5	1200	N.d.	Węzłowe	160	100	spawana	1:∞ lub 1:40	60E1A1 (Zu-1 60) lub 60E1A6 (I60)	sprężyste	R350HT	R350HT	monoblokowe ze staliwa manganowego	33C1 (R320Cr)	20 mm	zintegrowane lub swobodne	suwakowe niewrażliwe na pełzanie	podrożajdnica stalowa	trójfazowe napędy zwrotnicowe pojedyncze z mechanicznymi sprzężeniami zamknięć nastawczych	niezależne kontrolery	Sprężyste IBAV (Df-2)	sprężyste Skl12	strunobetonowe	4	tak
29	2	Rz	P	1:18,5	1200	N.d.	Banalizacyjne	160	100	spawana	1:∞ lub 1:40	60E1A1 (Zu-1 60) lub 60E1A6 (I60)	sprężyste	R350HT	R350HT	monoblokowe ze staliwa manganowego	33C1 (R320Cr) lub Kn60 (R320Cr)	20 mm	zintegrowane lub swobodne	suwakowe niewrażliwe na pełzanie	podrożajdnica stalowa	trójfazowe napędy zwrotnicowe pojedyncze z mechanicznymi sprzężeniami zamknięć nastawczych	niezależne kontrolery	Sprężyste IBAV (Df-2)	sprężyste Skl12	strunobetonowe	4	tak
30	1	Rz	L	1:18,5	1200	N.d.	Węzłowe	160	100	spawana	1:∞ lub 1:40	60E1A1 (Zu-1 60) lub 60E1A6 (I60)	sprężyste	R350HT	R350HT	monoblokowe ze staliwa manganowego	33C1 (R320Cr)	20 mm	zintegrowane lub swobodne	suwakowe niewrażliwe na pełzanie	podrożajdnica stalowa	trójfazowe napędy zwrotnicowe pojedyncze z mechanicznymi sprzężeniami zamknięć nastawczych	niezależne kontrolery	Sprężyste IBAV (Df-2)	sprężyste Skl12	strunobetonowe	4	tak
31	1	Rz	P	1:18,5	1200	N.d.	Banalizacyjne	160	100	spawana	1:∞ lub 1:40	60E1A1 (Zu-1 60) lub 60E1A6 (I60)	sprężyste	R350HT	R350HT	monoblokowe ze staliwa manganowego	33C1 (R320Cr) lub Kn60 (R320Cr)	20 mm	zintegrowane lub swobodne	suwakowe niewrażliwe na pełzanie	podrożajdnica stalowa	trójfazowe napędy zwrotnicowe pojedyncze z mechanicznymi sprzężeniami zamknięć nastawczych	niezależne kontrolery	Sprężyste IBAV (Df-2)	sprężyste Skl12	strunobetonowe	4	tak
32	1	Rz	L	1:18,5	1200	N.d.	Banalizacyjne	160	100	spawana	1:∞ lub 1:40	60E1A1 (Zu-1 60) lub 60E1A6 (I60)	sprężyste	R350HT	R350HT	monoblokowe ze staliwa manganowego	33C1 (R320Cr) lub Kn60 (R320Cr)	20 mm	zintegrowane lub swobodne	suwakowe niewrażliwe na pełzanie	podrożajdnica stalowa	trójfazowe napędy zwrotnicowe pojedyncze z mechanicznymi sprzężeniami zamknięć nastawczych	niezależne kontrolery	Sprężyste IBAV (Df-2)	sprężyste Skl12	strunobetonowe	4	tak
33	2	Rz	L	1:18,5	1200	N.d.	Banalizacyjne	160	100	spawana	1:∞ lub 1:40	60E1A1 (Zu-1 60) lub 60E1A6 (I60)	sprężyste	R350HT	R350HT	monoblokowe ze staliwa manganowego	33C1 (R320Cr) lub Kn60 (R320Cr)	20 mm	zintegrowane lub swobodne	suwakowe niewrażliwe na pełzanie	podrożajdnica stalowa	trójfazowe napędy zwrotnicowe pojedyncze z mechanicznymi sprzężeniami zamknięć nastawczych	niezależne kontrolery	Sprężyste IBAV (Df-2)	sprężyste Skl12	strunobetonowe	4	tak

2) Zalecany gatunek stali. Gatunek stali iglic i opornic lub rodzaj obróbki cieplnej w przypadku R260 musi zostać doprecyzowany przy zamawianiu rozjazdów w konsultacji z Zarządcą Infrastruktury.
27) W połączeniach węzłowych - tylko rozjazdy do torów żeberkowych (osłonowych).
30) Dopuszcza się po uzgodnieniu z Zarządcą Infrastruktury

0.330508475