

**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW ZAPEWNIANYCH PRZEZ PPM-T**

**"Wzmocnienie podtorza na linii kolejowej nr 157, szlak podg. Dębina – Chybie, wraz z robotami towarzyszącymi i obsługą Pociągu Naprawy Podtorza z maszyną wiodącą typu AHM-800R i oczyszczarki tłucznia RM80 stanowiących potencjał Zamawiającego - Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie."**

| Lp. | Nazwa materiału                                                                                                                         | j.m. | Ilość     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 1   | Tłuczeń klasy I gat. I o frakcji nominalnej 31,5-50mm według normy PN-EN 13450:2004 zgodny z WTWiO ILK3b-5100/10/07 z dnia 23.04.2014r. | m3   | 8 401,00  |
|     |                                                                                                                                         | ton  | 13 610,00 |
| 2   | Niesort kamienny kl. I gat. I o uziarnieniu 0-31,5 mm.                                                                                  | m3   | 7 949,00  |
|     |                                                                                                                                         | ton  | 14 944,00 |
| 3   | Komplet mocowania typu SB szyny do podkładu (4 łapki SB-4; 4 wkładki izolacyjne WKW-60, 2 przekładki podszynowe typu PKW60A1).          | kpl  | 1 253,00  |
| 4   | Płyta żelbetowa przejazdowa wewnętrzna skrajna PWS typu CBP o wym. 300x130x18cm.                                                        | kpl  | 4,000     |
| 5   | Płyta żelbetowa przejazdowa zewnętrzna PZ typu CBP o wym. 300x64x18cm.                                                                  | kpl  | 8,000     |
| 6   | Geowłóknina separacyjno - wzmacniająca TS-60 lub równoważną.                                                                            | m2   | 19 380,00 |
| 7   | Szyna kolejowa normalnotorowa typu 60E1 260 bezстыkowa na wstawki szynowe.                                                              | mb   | 64,00     |
|     |                                                                                                                                         | tona | 3,970     |