

ULEPSZONE PODŁOŻE

- **min. 22cm** - warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy $C_{1,5/2}$; $E_2 \geq 80$ MPa;
- **25cm** - ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy $C_{0,4/0,5}$; $E_2 \geq 50$ MPa;
- istniejące podłoże gruntowe (G4)

- gr. zmienna - nasyp drogowy z gruntów niewysadzinowych grupy G1 wg normy PN-S-02205:1998, $E_2 \geq 80$ MPa;
- istniejące podłoże gruntowe (G4)

- PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE**
DROGA GMINNA (UL. DWORCOWA)
MIEJSCOWOŚĆ KIEŁPINO (gmina KARTUZY)
1. KLASA DROGI: D
 2. PRĘDKOŚĆ PROJEKTOWA: Vp=30 km/h
 3. KATEGORIA OBCIĄŻENIA RUCHEM: KR2
 4. SZEROKOŚĆ JEZDNI: 3,50m-5,00m
 5. SZEROKOŚĆ CHODNIKA: min. 2,20m
 6. SZEROKOŚĆ POBOCZA: min. 0,75m
 7. SKRAJANIA PIONOWA: 4,50m

<